



LOCTITE 2701 - Gewindesicherungsmittel hoher Stärke, speziell für verchromte Oberflächen



Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 20. Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300° C demontieren. Besonders geeignet für passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl.

Anwendungshinweis

Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.

Merkmale

Serie: 2701

Typ: 9864

Anwendung	Inhalt ml	Artikel
Schraubensicherung	10	11573405
Schraubensicherung	50	11046301

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)