



SHOWA Kälteschutz-Handschuh mit vollständiger PVC-Beschichtung 460

Vollständige PVC-Beschichtung, zusätzliche Beschichtung auf der gesamten Hand über Baumwolle/Fixiertes Acrylfutter.

Produkteigenschaften

- Baumwolle, fest eingearbeitetes Acrylfutter, nahtloses Strickgewebe
- Zierkante
- Komplett angeraute Oberfläche
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe
- Fest eingearbeitetes Acrylfutter

Vorteile

- Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
- Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit bis -20 °C Außentemperatur
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder ölgiger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Wirksamer Kälteschutz
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Schutz des Unterarms

Merkmale

Serie: 460

Länge: 300 mm

Dicke: 1.1 mm

Farbe: Orange

Anwendung

Einsatzbereiche

- Häfen oder Flughäfen, Fischerei, Öl und Gas, Lagerung und Distribution.

Description	Artikel
Kälteschutz-Handschuh mit vollständiger PVC-Beschichtung 460 Größe 10/XL	16638639
Kälteschutz-Handschuh mit vollständiger PVC-Beschichtung 460 Größe 9/L	16638622

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002099_0312_WHA_DE_09.05.2024