



BRADY Hängeschloss Nylon/Nylon

Nylongehäuse/Nylonbügel. Der einzigartige Zylinder ist isoliert und schützt so Arbeiter vor Stromschlägen beim Einführen des Schlüssels. Die hochpräzise Bearbeitung mit 6 Bolzen ermöglicht noch mehr einzigartige Schlüsselprofile und bietet eine höhere Manipulationssicherheit. Das eingezogene, parazentrische Schlüsselloch sorgt für höhere Sicherheit, und die spezielle Konstruktion verhindert, dass der Schlüssel abgezogen werden kann, wenn der Bügel nicht geschlossen ist. Die Schlösser sind kompakt und leicht und darüber hinaus stoßfest, temperaturbeständig und widerstandsfähig gegen Chemikalien und Korrosion. Ihr nicht leitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für mehr Griffigkeit und bessere Handhabung. Zu jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang [Schlüssel wird erst freigegeben, wenn der Vorhängeschlossbügel sicher geschlossen ist]. Kundenspezifische Schlüsseinteilung und Schließpläne sind möglich. Diese Vorhängeschlösser sind zudem vollkommen beständig gegen Elektrizität. Der Kunststoffbügel isoliert den elektrischen Strom zwischen Bügel und Schlüssel. 6 Stk./Box, unterschiedliche Schlüssel.

Farbe	Schlossbreite mm	Durchmesser Bügel mm	Bügelbreite mm	Bügelhöhe mm	Material	Artikel
Schwarz	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933449
Blau	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933425
Braun	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933519
Grün	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933463
Grau	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933665
Lila	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933526
Orange	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933470
Rot	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933432
Weiss	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933533
Gelb	38.5	6.5	33	38	Nylon, stabil verstärkt mit Plastikbügel	15933456

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002221_0003_JLR_DE_29.04.2024