



LOCTITE 518 - Flächendichtstoff für maschinell bearbeitete, starre Metallflansche, semiflexibel



Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen wie z.B. Wasserpumpenflanschen, Motor-, Differential- und Steuergehäusedeckeln. Dichtet bei niedrigem Druck sofort ab. Empfohlen für verwindungssteife Metall- und Aluminiumflansche.

Produkteigenschaften

- Sofortige Dichtwirkung: ausgezeichnet
- Ölbeständigkeit: ausgezeichnet
- Wasser/Glycol Beständigkeit: ausgezeichnet



Merkmale

Serie: 415

Anwendung	Inhalt ml	Farbe	Artikel
Flächendichtung	50	Rot	10396128

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002722_0004_DE_18.05.2024