LOCTITE 542 Gewindedichtungsmittel für feine Metallschraubverbindungen, hpts. Hydraulikrohre

Gewindedichtung für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall an Hydraulik- und Pneumatikanlagen, aushärtend, flüssig.

Produkteigenschaften

- Demontagefestigkeit: mittel
- Zu dichtendes Material: Metall
- Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: nein

Einsatzbereiche

Zur Anwendung im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und an Land- und Baumaschinen.

Merkmale

Serie: 542

Anwendung	Inhalt ml	Ausführung	Artikel
Gewindedichtungen	10	Gewinde bis 3/4"	11573683
Gewindedichtungen	50	Gewinde bis 3/4"	10108934

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC002722_0006_DE_02.05.2024