



LOCTITE 574 - Flächendichtstoff für maschinell bearbeitete, starre Metallflansche, allgemeine Verwendungszwecke



Schnellhärtende Flächendichtung. Ist nach der Montage schnell handfest.

Merkmale

Serie: 574



Anwendung	Inhalt ml	Farbe	Artikel
Flächendichtung	50	Orange	11573746
Flächendichtung	250	Orange	11573753

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002722_0008_DE_02.05.2024