



TEROSON Terostat MS 930 - Thixotrope Paste, FDA-Status, Germanischer Lloyd (sensorischer Test), BSS 7239


Lösungsmittelfreier Einkomponenten-Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis mit breitem Haftspektrum, insbesondere auf Metallen und Kunststoffen. Terostat-MS 930 ist witterungs- und UV-beständig, spachtelbar, vibrationshemmend, überstreichbar. Im Aussenbereich muss nicht überlackiert werden.

Einsatzbereiche

Elastisches Abdichten von Fugen und Nähten in der Metall- und Blechbearbeitung und Kunststofftechnik.

Merkmale

Serie: Terostat MS 930



Anwendung	Inhalt ml	Farbe	Artikel
Strukturklebstoff	310	Weiss	11049519

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002722_0030_DE_18.05.2024