

DOW CORNING Einkomponenten-Klebstoff Silastic 732

Einkomponenten-Silikon-Dichtungsmassen, speziell für industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten. Silikonkleber bei Raumtemperatur unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit vernetzt. Hautbildungszeit ca. 7 Min. Haltbarkeit: 27 Monate.



Einsatzbereiche

Standfeste Paste zum Kleben, Dichten und Reparieren von Silikonformen.

Merkmale

Serie: 732 RTV

Norm	Gewicht g	Farbe	Ausführung	Artikel
FDA 177.2600	90	Transparent	Vernetzungsart Acetoxo	10194849
FDA 177.2600	310	Transparent	Vernetzungsart Acetoxo	10413249

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC002722_0133_JLR_DE_19.05.2024