ECON® Glasthermometer Fig. 1646 Aluminium mittleres Modell

Merkmale

Typ: 1646
Modell: Mittel (150 mm)
Bauform: Gerade
Anschlussstelle: Unten
Prozessanschluss: Aussengewinde
Material Gehäuse: Aluminium
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Oberflächenschutz: Anodisiert

Anwendung

- Empfohlen in: Maschinenbau, Versorgungsunternehmen



Größentabelle:

L	G	B	ØD	H	H1
mm		mm	mm	mm	mm
30 - 40 - 50 63 - 75 100 - 160	1/2"	36	10	150	170

Messbereich	Größe Prozessanschluss	Einstecklänge	Material Prozessanschluss	TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur	Artikel
°C		mm		°C	
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	50	Messing	50	17687182
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	63	Messing	50	17687199
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	100	Messing	50	17687207
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	160	Messing	50	17687238
0 / 60	1/2" BSPP(G)	100	Edelstahl 316 Ti (1.4571)	60	17676003
0 / 100	1/2" BSPP(G)	63	Messing	100	17678876
0 / 100	1/2" BSPP(G)	100	Messing	100	17687214
0 / 100	1/2" BSPP(G)	160	Edelstahl 316 Ti (1.4571)	100	17675985

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010059_0017_MVD_DE_21.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company

Messbereich °C	Größe Prozessanschluss	Einstecklänge mm	Material Prozessanschluss	TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur °C	Artikel
0 / 120	1/2" BSPP(G)	30	Messing	120	17687120
0 / 120	1/2" BSPP(G)	40	Messing	120	17687137
0 / 120	1/2" BSPP(G)	50	Messing	120	17687144
0 / 120	1/2" NPT	50	Messing	120	17679499
0 / 120	1/2" BSPP(G)	63	Messing	120	17687151
0 / 120	1/2" NPT	63	Messing	120	17679482
0 / 120	1/2" BSPP(G)	75	Messing	120	17687168
0 / 120	1/2" BSPP(G)	100	Messing	120	17687175
0 / 120	1/2" NPT	100	Messing	120	17679507
0 / 120	1/2" BSPP(G)	100	Edelstahl 316 Ti (1.4571)	120	17675992
0 / 120	1/2" BSPP(G)	160	Messing	120	17687245
0 / 160	1/2" BSPP(G)	50	Messing	160	17687269
0 / 160	1/2" BSPP(G)	63	Messing	160	17687252
0 / 160	1/2" BSPP(G)	100	Messing	160	17687221

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010059_0017_MVD_DE_21.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC
an ERIKS company