

ECON® Schieber Typ: 290 Bronze Innengewinde (BSPT) PN32

Merkmale

Typ: 290
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Anschluss: Innengewinde (BSPT)
Spindeldichtung: Stopfbuchspackung
Material Spindeldichtung primär: Faser
Material Deckel: CC491K (RG5)
Material Bedienelement: Aluminium

Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 32 bar

Anwendung

- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen



DN ["]	H [mm]	L mm	M mm	Weight [kg]
1/4	95	52	60	0,4
3/8	95	52	60	0,4
1/2	102	64	70	0,5
3/4	117	65	75	0,7
1	137	75	85	1,1
1 1/4	148	90	95	1,6
1 1/2	178	97	120	2,3
2	203	105	120	3,4
2 1/2	257	127	155	6
3	286	151	180	9
4	387	111	230	18

DN	Water, oil, air	Steam
1/2" thru 3"	32 bar- 100°C	14,5 bar- 200°C
4"	25 bar - 100°C	

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Werkstoffqualität	Nennweite	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Einbaulänge mm	Bedienung	Deckeltyp	Dichtung	Material Schieber	Material Spindel	Artikel
CC491K [RG5]	1/4" [8]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007126
CC491K [RG5]	3/8" [10]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007070
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007133
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007087
CC491K [RG5]	1" [25]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007164
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007140
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007157
CC491K [RG5]	2" [50]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007119
CC491K [RG5]	2.1/2" [65]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007102
CC491K [RG5]	3" [80]	PN32	Herstellerstandard	62	Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel	Geschraubt	Bronze	CC491K [RG5]	CW614N	17007094

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)