

NORGREN Absperrventil EXCELON Serie T47



- Ideal für nicht eingesetzte Isolier-Subsysteme
- Leichte Bedienung - geringe Reibung
- Arretierbar in geschlossener Position

Merkmale

Serie: Excelon

Typ: T74T

Einsatztemperatur: -34 / 80 °C

Medium: Pressluft

Anschlussart	Anschluss in	Funktion	Artikel
BSPP (G)	3/8		10373176
BSPP (G)	1/2		10373183
BSPP (G)	1/2	2/2	10373152

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC010171_0005_JB_DE_21.05.2024