



GF Verschraubung 3-teilig Serie: 550 PVC-C/Messing PN16 metrisch Konisch Innengewinde

Merkmale

Serie: 550

Material: PVC-C

Anschluss: Klebemuffe

Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)

Anschluss 2 Werkstoff: Messing

Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Nennweite 2	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreiteilig kupplung	25	3/4"	PN16	16048977
Dreiteilig kupplung	32	1"	PN16	16065527
Dreiteilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	16041154

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC010243_0024_FW_DE_19.05.2024