



GF Verschraubung 3-teilig Serie: 510 PVC-C PN16 Klebemuffe/metrisch zylindrisches Innengewinde BSPP

Merkmale

Serie: 510

Material: PVC-C

Anschluss: Klebemuffe

Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)

Material Dichtung: FPM (FKM)

Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Nennweite 2	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	16	3/8"	PN16	16048814
Dreitilig kupplung	16	3/8"	PN16	16055434
Dreitilig kupplung	20	1/2"	PN16	16048263
Dreitilig kupplung	20	1/2"	PN16	16048302
Dreitilig kupplung	25	3/4"	PN16	16048838
Dreitilig kupplung	25	3/4"	PN16	16049196
Dreitilig kupplung	32	1"	PN16	16049660
Dreitilig kupplung	32	1"	PN16	16048775
Dreitilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	16062410
Dreitilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	16048612
Dreitilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	16056211
Dreitilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	16058255
Dreitilig kupplung	63	2"	PN16	16049095

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1