



GF Verschraubung 3-teilig Serie: 580 PE-80 PN10 Kunststoffschweißmuffe SDR11

- Merkmale**
Serie: 580
Material: PE-80
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Geeignet für die Elektrofusion Armatur: Nein
Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 45 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	20	PN10	16049569
Dreitilig kupplung	25	PN10	16048528
Dreitilig kupplung	32	PN10	16037331
Dreitilig kupplung	40	PN10	16048845
Dreitilig kupplung	50	PN10	16064485

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)