

GF Verschraubung 3-teilig Serie: 520 PP-H PN10



Merkmale

Serie: 520

Material: PP-H

Anschluss: Kunststoffschweißmuffe

Geeignet für die Elektrofusion Armatur: Nein

Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	20	PN10	16055302
Dreitilig kupplung	40	PN10	16062232
Dreitilig kupplung	50	PN10	16058921
Dreitilig kupplung	110	PN10	16060584

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC010335_0006_FW_DE_03.05.2024