

GF Verschraubung 3-teilig Serie: 528 PVDF PN16



- Merkmale**
Serie: 528
Material: PVDF
Anschluss: Kunststoffschweißende
Geeignet für die Elektrofusion Armatur: Nein
Material Dichtung: FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 140 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreiteilig kupplung	20	PN16	16059986
Dreiteilig kupplung	25	PN16	16061176
Dreiteilig kupplung	32	PN16	16056893
Dreiteilig kupplung	40	PN16	16060856

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)