



## GF Verschraubung 3-teilig Serie: 518 PE-100 S5/SDR11 PN16 Stumpfschweissung

### Merkmale

**Serie:** 518

**Material:** PE-100

**Anschluss:** Kunststoffschweißende

**Geeignet für die Elektrofusion Armatur:** Nein

**Material Dichtung:** EPDM

**Min. Dauertemperatur (Medium):** -20 °C

**Max. Dauertemperatur (Medium):** 45 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	20	PN16	16042993
Dreitilig kupplung	25	PN16	16039623
Dreitilig kupplung	32	PN16	16038992
Dreitilig kupplung	40	PN16	16042986
Dreitilig kupplung	50	PN16	16042979
Dreitilig kupplung	63	PN16	16044689
Dreitilig kupplung	110	PN16	16067561

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR\_EC010335\_0018\_FW\_DE\_20.05.2024