



ERIKS Stützring PTFE

Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.

Merkmale

Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE)

Farbe: Weiss

Temperaturbereich: -200 / 260 °C

Innendurchmesser mm	Höhe mm	Dicke mm	Maß nach AS568-BS1806- ISO3601	Artikel
6.75		1.78		10162606
8.73		1.78		10162620
11.91		2.62		10162846
13.1		2.62		10162860
15.88		2.62		10162909
21.82		3.53	212	10163313
22.22		2.62		10162978
25.12		1.78	022	10162745
32.99		2.62	125	10163058
34.65		1.78	028	10162808
39.69		3.53		10163438
43.82		5.34	327	10164208
44.04		3.53	224	10163476
47.63		3.53		10163515
52.07		2.62	137	10163166
53.98		3.53		10163577
55.25		2.62	139	10163180
69.52		2.62	148	10163274
73		3.53		10163755
74.61		3.53		10163762
74.63		5.34		10164309
89.69		5.34		10164378
91.67		3.53	239	10163825
113.7		5.34	349	10164479
2.9	1.45	1.24	006	10162550
5.28	1.45	1.24	009	10162581
6.07	1.45	1.24	010	10162598
7.65	1.45	1.24	011	10162613
9.25	1.45	1.24	012	10162637
10.77	2.3	1.35	111	10162839
10.82	1.45	1.24	013	10162644
12.37	2.3	1.35	112	10162853
12.42	1.45	1.24	014	10162668
17.12	2.3	1.35	115	10162916
17.17	1.45	1.24	017	10162699
18.64	3.1	1.27	210	10163298
18.72	2.3	1.35	116	10162930
18.77	1.45	1.24	018	10162707
20.22	3.1	1.27	211	10163306
20.3	2.3	1.35	117	10162947
20.35	1.45	1.24	019	10162714
21.95	1.45	1.24	020	10162721

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Innendurchmesser	Höhe	Dicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm	mm		
23.52	1.45	1.24	021	10162738
24.99	3.1	1.27	214	10163337
25.07	2.3	1.35	120	10163003
26.57	3.1	1.27	215	10163351
26.65	2.3	1.35	121	10163010
28.17	3.1	1.27	216	10163368
28.25	2.3	1.35	122	10163027
29.74	3.1	1.27	217	10163375
29.82	2.3	1.35	123	10163034
31.34	3.1	1.27	218	10163382
31.42	2.3	1.35	124	10163041
32.92	3.1	1.27	219	10163399
34.52	3.1	1.27	220	10163407
34.6	2.3	1.35	126	10163065
36.09	3.1	1.27	221	10163414
37.69	3.1	1.27	222	10163421
39.35	2.3	1.35	129	10163096
40.64	4.7	1.93	326	10164190
40.87	3.1	1.27	223	10163445
46.99	4.7	1.93	328	10164215
50.17	4.7	1.93	329	10164222
50.39	3.1	1.27	226	10163539
50.47	2.3	1.35	136	10163159
53.34	4.7	1.93	330	10164239
53.57	3.1	1.27	227	10163560
59.69	4.7	1.93	332	10164253
59.92	3.1	1.27	229	10163623
59.99	2.3	1.35	142	10163212
62.87	4.7	1.93	333	10164260
63.09	3.1	1.27	230	10163654
66.27	3.1	1.27	231	10163685
72.62	3.1	1.27	233	10163748
75.8	3.1	1.27	234	10163779
78.74	4.7	1.93	338	10164323
78.97	3.1	1.27	235	10163786
85.09	4.7	1.93	340	10164354
85.32	3.1	1.27	237	10163801
88.49	3.1	1.27	238	10163818
91.44	4.7	1.93	342	10164385
94.62	4.7	1.93	343	10164392
97.79	4.7	1.93	344	10164400
101.2	3.1	1.27	242	10163856
104.37	3.1	1.27	243	10163863
107.32	4.7	1.93	347	10164448
107.54	3.1	1.27	244	10163870
110.72	3.1	1.27	245	10163887
117.07	3.1	1.27	247	10163902
139.07	4.7	1.93	357	10164556
142.47	3.1	1.27	255	10163988

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2