



FRENZELIT Hitzeschutzdecke isoTHERM

Schützen empfindliche Bauteile in der unmittelbaren Umgebung vor Funken, Schlacken oder Schweissperlen. Isotherm Schutzdecken bestehen aus veredelten Filamentgarnen und enthalten kein Asbest.

Einsatzbereiche

Anwendung als isolierender Hitzeschutzvorhang, als Unterlage bei Schweißarbeiten usw. Auch als Löschdecke geeignet.

Anwendungshinweis

Anwendungsgrenztemperatur bei einseitiger Temperaturbelastung 800°C.

Merkmale

Serie: Isotherm

Material	Temperatur °C	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Artikel
E-glas	700	2	1000	1000	10348439
E-glas	700	2	1000	1500	10348446
E-glas	700	2	1000	2000	10348453

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC010449_0001_DE_27.01.2020