EL-O-MATIC Pneumatischer Antrieb Typ: 79611 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend

Merkmale

Typ: 79611
Übertragung: Vierteldrehung
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch: ISO 5211
Material Gehäuse: Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse: PUR, beschichtet
Material Deckel: Aluminium + PUR
Material Spindel: Aluminium

Merkmale (2)

Material Bolzen: 1.4301
Anschluss Topflansch: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Mit mechanischem Standanzeiger: Ja
Puck für Sensor: Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)



Größentabelle:

A	B	C	H
mm	mm	mm	mm
118	60	33	80
166	83	49	119
192	96	55	132
217	104	58	144
247	116	64	151
304	127	69	177
362	134	72	183
385	166	85	221
476	200	102	278
658	251	131	298
732	302	149	332
877	345	170	384
959	396	196	419

Modell	Montageflansch	Montageflansch 2	Abmessungen Viereck	Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar	Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar	Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar	Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar	Federn set mit 6 bar Steuerdruck	Abstand Befestigungslöcher	Artikel
			mm	Nm	Nm	Nm	Nm			
FS12	F04		9	10	7	7	5	S20	40x31	16998641
FS25	F03	F05	11	16	8	18	11	S50	80x30	16998603
FS40	F05	F07	14	30	16	33	21	S50	80x30	16998571
FS65	F05	F07	14	45	23	51	32	S50	80x30	16998540
FS100	F05	F07	19	68	36	74	47	S50	80x30	16998658
FS150	F07	F10	19	109	59	118	74	S50	80x30	16998634
FS200	F07	F10	22	148	78	163	103	S50	80x30	16998610
FS350	F07	F10	27	260	141	280	176	S50	80x30	16998588
FS600	F10	F12	27	439	235	479	302	S50	130x30	16998557
FS950	F10	F14	36	676	357	750	473	S50	130x30	16998533
FS1600	F16	F25	46	1106	584	1228	773	S50	130x30	16998627
FS2500	F16	F25	46	1513	671	1979	1247	S50	130x30	16998595

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010528_0009_FW_DE_17.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company

Modell	Montageflansch	Montageflansch 2	Abmessungen Viereck	Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar	Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar	Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar	Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar	Federn set mit 6 bar Steuerdruck	Abstand Befestigungslöcher	Artikel
			mm	Nm	Nm	Nm	Nm			
FS4000	F16	F25	55	2853	1506	3167	1995	S50	130x30	16998564

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010528_0009_FW_DE_17.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company