



LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal Serie: C EPDM Stahl, verzinkt

Link-Seal Gliederkette, schwarz, korrosionsbeständig, elektrisch isolierend. Zum Abdichten von Durchdringungen.

Temperaturbeständigkeit: -40 ° C bis +80° C.

Gummitteil EPDM-Kautschuk. Zur Verwendung in Betrieben der chemischen Behandlung, Wasser, Lebensmittel und Papier, Wasser und Abfall. Schrauben und Muttern Klasse AISI316.

Druckplatte: PA 6.6 mit 30% Glasfaser für die elektrische Isolierung und kathodischen Schutz verstärkt.

Eigenschaften:

- Schnelle und einfache Montage
- Sicher und lange Lebensdauer
- Beständig gegen Hitze, es kann sogar feuerfest sein

Vorteile:

- Spart Zeit bei der Installation
- Absorbiert Lärm und Schock
- Schließen perfekt, auch bei nicht mittigen Wanddurchführungen
- Leicht abnehmbar

Anwendungsgebiete:

- Kanal
- Industrie
- Chemie
- Lagerung Unternehmen
- Krankenhäuser
- Wasserbehandlung
- Schwimmbad

Merkmale

Serie: C

Material: EPDM

Luftdicht: Ja

Wasserdicht: Ja

Geruchsdicht: Ja

Schallsollierend: Ja

Material Schrauben und Muttern: Stahl, verzinkt

Min. Dauertemperatur (Medium): -40 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 120 °C

Typ Wandabdichtung	Mauer-/ Wand-/ Bodendicke mm	Farbe	Artikel
LS 200 C	75	Schwarz	16004962
LS 265-C	75	Schwarz	16055294
LS 275-C	75	Schwarz	16015320
LS 300-C	100	Schwarz	15998866
LS 310-C	100	Schwarz	16062838
LS 315-C	100	Schwarz	16022104
LS 325-C	120	Schwarz	16024542

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Typ Wandabdichtung	Mauer-/ Wand-/ Bodendicke mm	Farbe	Artikel
LS 340-C	120	Schwarz	16021947
LS 360 C	120	Schwarz	15988052
LS 400 C	140	Schwarz	16002137
LS 410 C	140	Schwarz	16031124
LS 425 C	140	Schwarz	16038341
LS 440-C	140	Schwarz	16059373
LS 475 C	140	Schwarz	16007978
LS 500 C	150	Schwarz	16004979
LS 525 C	150	Schwarz	15993171
LS 575 C	150	Schwarz	16018893
LS 615-C	150	Schwarz	16058426
LS 650-C	150	Schwarz	16054873

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR_EC010599_0001_DE_11.05.2024