



Stangendichtung NBR, Profil E5

Stangendichtung aus NBR speziell für den Einsatz in der Pneumatik. Auf Betriebsbedingungen von gewarteter wie auch getrockneter und ölfreier Druckluft abgestimmte. Nach Montagefettung (z.B. mit Shell Gadius S2 V220.00), optimale Reibungsverhältnisse durch schmierfilmerhaltende Dichtlippengeometrie.

Bestellhinweis:

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Merkmale

Serie: E5

Technische Informationen

- Betriebsdruck: ≤ 16 barBetriebstemperatur: -30 bis +80°CGleitgeschwindigkeit: ≤ 0.1 m/s

Material Dichtung	Artikel
NBR	10327964
NBR	10328006
NBR	10328013
NBR	10328051
NBR	10328075
NBR	10328121
NBR	10328145
NBR	10327926
NBR	10327940
NBR	10337576
NBR	10356348
NBR	10383276
NBR	10384279

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)