



## Nutringmanschette Typ NU

Diese Manschetten finden vorwiegend Verwendung als Abdichtung von Pumpenkolben. Topfmanschetten benötigen zur Befestigung Halteringe, mit denen der Rücken an der Gehäusewand befestigt wird. Diese Dichtungen arbeiten nicht vollständig automatisch, d. h. die Dichtwirkung steigt nur mit steigendem Druck an der Lippe. Es ist besonders darauf zu achten, dass bei der Konstruktion des Kolbens die Bodenplatte einen Bund erhält, der der Manschette im Innenloch Führung gibt.

### Bestellhinweis

Grössere Mengen und andere Abmessungen auf Anfrage.

### Merkmale

**Serie:** NU

Material Dichtung	Artikel
NBR	10057388
NBR	10057395
NBR	10057573
NBR	10057434
NBR	10057441
NBR	10061675

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)