


## Abstreifer Typ 007F FKM

Abstreifer aus FKM (007F) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -10° bis +200 °C. Geeignet für hohe Temperaturen und verschiedene Chemikalien.



### Merkmale

**Typ:** 007F

**Nuttyp:** Offen

**Arbeitsweise:** Einfachwirkend



Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
10	16	3.5	5	FKM	-10 / 200	15788801
16	22	3.5	5	FKM	-10 / 200	15785554
20		7		FKM		15788748
22	32	5	7	FKM	-10 / 200	15788818
25	35	5	7	FKM	-10 / 200	15785561
25		7	10	FKM		15788762
30	40	5	7	FKM	-10 / 200	15785578
32		5		FKM		15788779
35		7		FKM		15788786
50	60	5	7	FKM	-10 / 200	15785585
60		7		FKM		15788793

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR\_ECO10611\_0002\_DE\_02.05.2024