

SPIRAX SARCO Thermostatische Regelventil Fig. 9233 Serie KA33 Gusseisen Flansch

Merkmale

Serie: KA33
Typ: 9233
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Druckstufe Artikel: PN16
Material Kegel: 1.4057
Material Feder: Edelstahl
Max. Dauertemperatur (Medium): 220 °C

DN	Max. diff. pressure	Kv-	A	H	L	Weight
["]	[bar]	value	mm	mm	mm	[kg]
15	13	2,9	95	105	130	3,3
20	10,3	4,64	105	105	150	4,3
25	10,3	9,8	115	138	160	5,9
32	9	16,48	140	152	180	9,1
40	8,2	23,7	150	152	200	11,2
50	6,9	34	165	152	230	13,4

Design pressure	PN 16
Maximum temperature	220 °C

Anschluss	Nennweite	Max. Differenzdruck bar	KVS-Wert	Artikel
Flansch	DN15	13	2.9	17496843
Flansch	DN20	10.3	4.64	17496850

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010946_0014_MVD_DE_18.05.2024