


ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8963E Edelstahl Flansch



Merkmale

Typ: 8963EL

Material Gehäuse: Edelstahl

Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8

Anschluss: Flansch

Druckstufe Artikel: PN40

Material Innenteile: Edelstahl

Mit eingebautem Filter: Nein

Maßtabelle					
Maß	A	B	C	D	Weight
BSP	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	150	48	147	64	2.7
DN20	150	53	147	64	3
DN25	160	58	147	64	3.4

Kapazitätstabelle [kg/h]																
Differenzdruck																
Type	dP max.	0,3 bar	0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	9 bar	11 bar	13 bar	14 bar	17 bar	20 bar	24 bar	28 bar
8963EZ	2 bar	210	260	350	450											
8963ES	9 bar			150	220	275	350	375	400							
8963E	17 bar				25	60	120	160	200	240	280	300	350			
8963EL	28 bar							25	47	85	122	140	190	209	228	260

Nennweite	Max. Differenzdruck bar	Material Flansch	Artikel
DN15	2	Edelstahl	17569563
DN15	9	Edelstahl	17568724
DN15	17	Edelstahl	17568661
DN15	28	Edelstahl	17568692
DN20	2	Edelstahl	17569570
DN20	9	Edelstahl	17568731
DN20	17	Edelstahl	17568678
DN20	28	Edelstahl	17568700
DN25	2	Edelstahl	17569587
DN25	9	Edelstahl	17568801
DN25	17	Edelstahl	17568685
DN25	28	Edelstahl	17568717

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)