



LEADER Spiralschweißdichtung SRI 316L/316L/P/CS ASME B16.20

Merkmale

- Serie:** SRI
- Typ:** Spirale mit Innen- und Aussenring
- Norm:** ASME B16.20B
- Material Innenring:** Edelstahl 316L [1.4404]
- Material Spirale:** Edelstahl 316L [1.4404]
- Material Füllstoff:** Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Material Zentrierring:** Kohlenstoffstahl
- Temperaturbereich:** -60 / 260 °C

Merkmale (2)

- Für Medium geeignet:** Pharma, Schmiermittel, Wasser (Prozesswasser), Schwache Säuren, Gase, Erdgas, Luft (Pressluft), Wässrige Lösungen, Ätzmittel, Laugen, Kryogen, Säure, Mäßige Säuren, Chemikalien, Schwache Laugen, Wasser
- Zulassung nach:** EN10.204 3.1, TA-Luft
- Dicke des Spiralrings:** 4.5 mm
- Dicke Innenring:** 3 mm

Druckstufe Flansch	Nenn Durchmesser (Angabe)	Artikel
150lbs	3/4"	15901958
300/600lbs	3/4"	15901996
150lbs	1"	15898782
150lbs	1.1/2"	15901910
300/600lbs	1.1/2"	15898890
150lbs	2"	15898821
300/600lbs	2"	15898915
150lbs	2.1/2"	15898838
300/600lbs	2.1/2"	15901989
150lbs	3"	15898852
300/600lbs	3"	15898922
150lbs	4"	15898869
300lbs	4"	15898946
600lbs	4"	15898991
150lbs	5"	15898876
150lbs	6"	15901965
300lbs	6"	15898953
600lbs	6"	15899002
150lbs	8"	15898883
300lbs	8"	15898960
150lbs	10"	15898799
300lbs	10"	15898939
600lbs	10"	15898977
150lbs	12"	15898807
300lbs	12"	15902007
600lbs	12"	15898984
150lbs	14"	15901934
150lbs	18"	15898814
300lbs	18"	15902014
150lbs	20"	15901941
300lbs	20"	15902021
150lbs	24"	15898845
300lbs	24"	15902038
150lbs	1/2"	15901927
300/600lbs	1/2"	15901972
300/600lbs	1.1/4"	15898908

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)