


LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L ASME B16.20



Merkmale

- Serie: SRI
- Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
- Norm: ASME B16.20B
- Material Innenring: Edelstahl 316L [1.4404]
- Material Spirale: Edelstahl 316L [1.4404]
- Material Füllstoff: Grafit 98%
- Material Zentrierring: Edelstahl 316L [1.4404]
- Temperaturbereich: -200 / 450 °C

Merkmale (2)

- Für Medium geeignet: Fett, Solvants, Laugen, Chemikalien, Schmiermittel, Biodiesel, Schwache Laugen, Dampf, Niederdruckdampf, Wässrige Lösungen, Mäßige Säuren, Kryogen, Luft (Pressluft), Kraftstoff, Wasser (Prozesswasser), Kohlenwasserstoffe, Öl, Ätzmittel, Wasser, Gase, Schwache Säuren, Kältemittel, Säure, Kraftstoffe, Hochdruckdampf, Erdgas
- Zulassung nach: Feuersicher, BAM, TA-Luft, EN10.204 3.1
- Dicke des Spiralrings: 4.5 mm
- Dicke Innenring: 3 mm

Druckstufe Flansch	Nenndurchmesser (Angabe)	Artikel
150lbs	1.1/2"	15899040
300/600lbs	1.1/2"	15899343
900/1500lbs	1.1/2"	15899622
2500lbs	1.1/2"	15898650
150lbs	1.1/4"	15899057
300/600lbs	1.1/4"	15899350
150lbs	1/2"	15899064
300/600lbs	1/2"	15899367
900/1500lbs	1/2"	15899639
2500lbs	1/2"	15899297
150lbs	1"	15899033
300/600lbs	1"	15899336
900/1500lbs	1"	15898629
150lbs	2.1/2"	15899134
300/600lbs	2.1/2"	15899381
150lbs	2"	15899127
300/600lbs	2"	15899374
900/1500lbs	2"	15898636
2500lbs	2"	15899305
150lbs	3/4"	15899172
300/600lbs	3/4"	15899406
900/1500lbs	3/4"	15898643
150lbs	3"	15899165
300/600lbs	3"	15899398
900lbs	3"	15899709
1500lbs	3"	15899259
2500lbs	3"	15899312
150lbs	4"	15899189
300lbs	4"	15899482
600lbs	4"	15899590
900lbs	4"	15899716
1500lbs	4"	15899266
2500lbs	4"	15899329

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Druckstufe Flansch	Nenndurchmesser (Angabe)	Artikel
150lbs	5"	15899196
300lbs	5"	15899499
150lbs	6"	15899204
300lbs	6"	15899507
600lbs	6"	15899608
900lbs	6"	15899723
1500lbs	6"	15899273
150lbs	8"	15899211
300lbs	8"	15899514
600lbs	8"	15899615
900lbs	8"	15899730
1500lbs	8"	15899280
150lbs	10"	15899071
300lbs	10"	15899413
600lbs	10"	15899521
900lbs	10"	15899653
1500lbs	10"	15899228
150lbs	12"	15899088
300lbs	12"	15899420
600lbs	12"	15899538
900lbs	12"	15899660
1500lbs	12"	15899235
150lbs	14"	15899095
300lbs	14"	15899437
600lbs	14"	15899545
900lbs	14"	15899677
150lbs	16"	15899103
300lbs	16"	15899444
600lbs	16"	15899552
900lbs	16"	15899684
1500lbs	16"	15899242
150lbs	18"	15899110
300lbs	18"	15899451
600lbs	18"	15899569
900lbs	18"	15899691
150lbs	20"	15899141
300lbs	20"	15899468
600lbs	20"	15899576
150lbs	24"	15899158
300lbs	24"	15899475
600lbs	24"	15899583

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)