



ECON® Rohrferdemanometer Type 1415C Anschluss rückseitig Messing Vorflansch

Merkmale

Typ: 1415C

Ausführung: Rohrfedermanometer

Blow-out inbegriffen: Ja

Montage Manometer: Vorflansch

Prozessanschluss: Aussengewinde

Material Montageflansch: Edelstahl

Material Prozessanschluss: Messing

Material Scheibe: Glas

Schutzklasse: IP65

Mediumtemperatur: -20 / 60 °C

Umgebungstemperatur: -20 / 60 °C

Figure	R	a	a1	b	b1	c	c1	c2	c3	D	d1	d2	d3	e	g	g1	G	h	h1	s1	s2	s3	SW	SW1	Weight
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bsp	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
141-5C	100	20	24	55	59	6	3	20	19	101	116	132	4.8	30	97	96	1/2"	87	84	6	6	2	22	17	0.6

Gehäusedurchmesser	Messbereich	Druckeinheit	Genauigkeitsklasse	Gehäusefüllflüssigkeit	Anschlussstelle	Größe Prozessanschluss	Material Gehäuse	Material Wahl	Max. Überdruck	Artikel
mm									bar	
100	-1 / 1.5	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	1.9	17672568
100	0 / 1.6	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	2	17672272
100	0 / 2.5	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	3	17672397
100	0 / 4	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	5	17670113
100	0 / 6	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	7.8	17671673
100	0 / 10	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	13	17667627
100	0 / 25	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	32	17672599
100	0 / 40	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	52	17672607
100	0 / 100	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	130	17668000
100	0 / 160	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	208	17668017
100	0 / 400	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	520	17668031
100	0 / 600	bar	1.0 %	Glyzerin	Rückseite exzentrisch	1/2" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	780	17668048

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1