



ECONO® Paddelschalter Fig. 8065 Mikroschalter mit Rohrstück

Merkmale

Serie: VXM

Typ: 8065

Ausführung Aufnehmer/Fühler: Paddel

Ausführung: Inline (mit Rohrstück)

Kalibrierung: Wasser

Dichtung: NBR

Material elektrisches Gehäuse: Kunststoff

Kontaktausführung: Mikroschalter SPDT

Schaltleistung: 250V AC / 5 A / 1250 VA

Differenz verstellbar: Nein

Merkmale [2]

Elektrischer Anschluss: Stecker EN 175301-803 type A

Schutzgrad (IP-Wert): IP65

Max. Druck: 25 bar

Mediumtemperatur: Von -10 °C bis 110 °C °C

Umgebungstemperatur: -10 / 70 °C

Schaltvolumen- strom zunehmend l/min	Schaltvolumen- strom abnehmend l/min	Maximum Durchfluss l/min	Durchgang	Prozessanschluss	Größe Prozessanschluss	Material Prozessanschluss	Material Gehäuse	Material Paddel	Artikel
5 / 6	5 / 6	20	DN15	Innengewinde (BSPP)	1/2"	Messing	Messing	Edelstahl	17688077
8 / 10	8 / 10	40	DN20	Innengewinde (BSPP)	3/4" [20]	Messing	Messing	Edelstahl	17688060
17 / 20	17 / 20	60	DN25	Innengewinde (BSPP)	1" [25]	Messing	Messing	Edelstahl	17688053
24 / 28	24 / 28	100	DN32	Innengewinde (BSPP)	1.1/4" [32]	Messing	Messing	Edelstahl	17688046
43 / 50	43 / 50	150	DN40	Innengewinde (BSPP)	1.1/2" [40]	Messing	Messing	Edelstahl	17688039
69 / 83	69 / 83	250	DN50	Innengewinde (BSPP)	2" [50]	Messing	Messing	Edelstahl	17688022

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_EC01194_0005_MVD_DE_19.05.2024