



SMC Polyurethan-Schlauch Serie TU

- Lieferbar in 8 Standardfarben
- Lieferbar mit 2 Rollengrößen
- Max. Betriebsdruck 0,8 MPa bei 20°C

Merkmale

Serie: TU

Material Schlauch: Polyurethan

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Artikel
mm	mm	bar	m		
1.2	2	8	20	Schwarz	16320488
1.2	2	8	20	Blau	16320495
1.2	2	8	20	Hell	16320503
1.2	2	8	20	Grün	16320510
1.2	2	8	20	Weiss	16320527
1.2	2	8	20	Gelb	16320534
2.5	4	8	20	Schwarz	16320565
2.5	4	8	100	Schwarz	16320558
2.5	4	8	100	Blau	16320572
2.5	4	8	20	Blau	16320589
2.5	4	8	20	Hell	16320604
2.5	4	8	100	Hell	16320596
2.5	4	8	20	Grün	16320628
2.5	4	8	100	Grün	16320611
2.5	4	8	20	Orange	16320705
2.5	4	8	100	Orange	16320697
2.5	4	8	20	Rot	16320642
2.5	4	8	100	Rot	16320635
2.5	4	8	20	Weiss	16320666
2.5	4	8	100	Weiss	16320659
2.5	4	8	100	Gelb	16320673
2.5	4	8	20	Gelb	16320680
4	6	8	100	Schwarz	16320712
4	6	8	20	Schwarz	16320729
4	6	8	100	Blau	16320736
4	6	8	20	Blau	16320743
4	6	8	20	Hell	16320767
4	6	8	100	Hell	16320750
4	6	8	20	Grün	16320781
4	6	8	100	Grün	16320774
4	6	8	20	Orange	16320868
4	6	8	100	Orange	16320851
4	6	8	20	Rot	16320806
4	6	8	100	Rot	16320798
4	6	8	100	Weiss	16320813
4	6	8	20	Weiss	16320820
4	6	8	20	Gelb	16320844
4	6	8	100	Gelb	16320837
5	8	8	20	Schwarz	16320882
5	8	8	100	Schwarz	16320875
5	8	8	100	Blau	16320899

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR_EC011348_0120_IB_DE_17.05.2024

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Artikel
mm	mm	bar	m		
5	8	8	20	Blau	16320907
5	8	8	100	Hell	16320914
5	8	8	20	Hell	16320921
5	8	8	20	Grün	16320945
5	8	8	100	Grün	16320938
5	8	8	100	Orange	16321018
5	8	8	20	Orange	16321025
5	8	8	100	Rot	16320952
5	8	8	20	Rot	16320969
5	8	8	100	Weiss	16320976
5	8	8	20	Weiss	16320983
5	8	8	20	Gelb	16321001
5	8	8	100	Gelb	16320990
6.5	10	8	20	Schwarz	16321049
6.5	10	8	100	Schwarz	16321032
6.5	10	8	20	Blau	16321063
6.5	10	8	100	Blau	16321056
6.5	10	8	100	Hell	16321070
6.5	10	8	20	Hell	16321087
6.5	10	8	20	Grün	16321102
6.5	10	8	100	Grün	16321094
6.5	10	8	20	Orange	16321188
6.5	10	8	100	Orange	16321171
6.5	10	8	20	Rot	16321126
6.5	10	8	100	Rot	16321119
6.5	10	8	100	Weiss	16321133
6.5	10	8	20	Weiss	16321140
6.5	10	8	20	Gelb	16321164
6.5	10	8	100	Gelb	16321157
8	12	8	100	Schwarz	16321195
8	12	8	20	Schwarz	16321203
8	12	8	100	Blau	16321210
8	12	8	20	Blau	16321227
8	12	8	100	Hell	16321234
8	12	8	20	Hell	16321241
8	12	8	100	Grün	16321258
8	12	8	20	Grün	16321265
8	12	8	20	Orange	16321335
8	12	8	20	Rot	16321289
8	12	8	100	Rot	16321272
8	12	8	20	Weiss	16321304
8	12	8	100	Weiss	16321296
8	12	8	100	Gelb	16321311
8	12	8	20	Gelb	16321328
10	16	8	100	Schwarz	16320433
10	16	8	20	Schwarz	16320426
10	16	8	100	Blau	16320471
10	16	8	20	Blau	16320464
10	16	8	20	Weiss	16320440

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR_EC011348_0120_IB_DE_17.05.2024