



SMC Hartpolyurethan-Schlauch Hochdruckausführung Serie TUH

- Leitungen aus Hart-Polyurethan
- Hochdruckausführung
- Lieferbar in 4 verschiedenen Farben
- Lieferbar in Rollen mit 20 m & 100 m
- Einsetzbar bei Druckluft

Merkmale

Serie: TUH

Material Schlauch: Polyurethan

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Artikel
mm	mm	bar	m		
2.5	4	10	20	Schwarz	16321342
2.5	4	10	20	Blau	16321359
2.5	4	10	20	Transparent	16321366
2.5	4	10	20	Weiss	16321373
4	6	10	20	Schwarz	16321380
4	6	10	20	Blau	16321397
4	6	10	20	Transparent	16321405
4	6	10	20	Weiss	16321412
5	8	10	20	Schwarz	16321429
5	8	10	20	Blau	16321436
5	8	10	20	Transparent	16321443
5	8	10	20	Weiss	16321450
6.5	10	10	20	Schwarz	16321467
6.5	10	10	20	Blau	16321474
6.5	10	10	20	Transparent	16321481
6.5	10	10	20	Weiss	16321498
8	12	10	20	Schwarz	16321506
8	12	10	20	Blau	16321513
8	12	10	20	Transparent	16321520
8	12	10	20	Weiss	16321537

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1