



BLICKLE Bockrolle Serie B-POEV

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen "Blickle EasyRoll", mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll". Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

Merkmale

Serie: B-POEV

Typ: B-POEV 160R

Ausführung Rad	Material Lauffläche	Durchmesser	Breite	Tragegewicht	Lager	Temperaturbereich	Artikel
		mm	mm	kg		°C	
Bockrad	Vollgummi	100	38	150	Kugellager	-25 / 80	16239362
Bockrad	Vollgummi	100	38	150	Nadellager	-25 / 80	16238314
Bockrad	Vollgummi	125	40	150	Kugellager	-25 / 80	16239379
Bockrad	Vollgummi	125	40	150	Nadellager	-25 / 80	16237854
Bockrad	Vollgummi	160	40	300	Nadellager	-25 / 80	16241196
Bockrad	Vollgummi	160	40	300	Kugellager	-25 / 80	16241189
Bockrad	Vollgummi	160	50	300	Kugellager	-25 / 80	16233845
Bockrad	Vollgummi	160	50	300	Nadellager	-25 / 80	16233838
Bockrad	Vollgummi	200	40	300	Kugellager	-25 / 80	16241204
Bockrad	Vollgummi	200	40	300	Nadellager	-25 / 80	16241211
Bockrad	Vollgummi	200	50	300	Kugellager	-25 / 80	16233869
Bockrad	Vollgummi	200	50	300	Nadellager	-25 / 80	16233852

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)