

ECON® Rückschlagventil Typ: 505 Bronze Innengewinde (BSPP) PN16



Merkmale

Typ: 505

Norm: EN (DIN)

Bauform: Gerade

Material Gehäuse: Bronze

Anschluss: Innengewinde (BSPP)

Kegelform: Scharnierklappe


Material Deckeldichtung: Faserdichtung

Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C

Max. Druckunterschied bei 20 °C: 16 bar

Anwendung

- Empfohlen in: Maschinenbau



| DN | L | H | Kv-value | Min. Opening press. horizontal | Weight |
|-----|-----|-----|----------|--------------------------------|--------|
| ["] | mm | mm | | [bar] | [kg] |
| ? | 60 | 39 | 2 | ~0 | 0,3 |
| ½ | 60 | 40 | 4 | ~0 | 0,4 |
| ¾ | 70 | 49 | 7 | ~0 | 0,5 |
| 1 | 80 | 57 | 10 | ~0 | 0,8 |
| 1 ¼ | 95 | 59 | 18 | ~0 | 1,1 |
| 1 ½ | 105 | 68 | 29 | ~0 | 1,5 |
| 2 | 129 | 76 | 46 | ~0 | 2,1 |
| 2 ½ | 160 | 94 | 82 | ~0 | 4,6 |
| 3 | 184 | 118 | | ~0 | 6,9 |

| Figure nr. | Press- and temperature range |
|------------|---------------------------------|
| Fig. 505BR | 16 bar - 120°C / 12 bar - 200°C |
| Fig. 505TE | 16 bar - 120°C / 10 bar - 185°C |

| Werkstoffqualität | Nennweite | Druckstufe Artikel | Baulänge nach Norm | Einbaulänge | Dichtung | Material Kegel | Material Deckel | Material Gelenkarm | Max. Dauertemperatur (Medium) °C | Artikel |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| CC491K [RG5] | 3/8" [10] | PN16 | Herstellerstandard | 60 | Messing | Messing | Messing | Messing | 200 | 17464066 |
| CC491K [RG5] | 3/8" [10] | PN16 | Herstellerstandard | 60 | PTFE | Messing | Messing | Messing | 180 | 17464073 |
| CC491K [RG5] | 1/2" [15] | PN16 | Herstellerstandard | 60 | Messing | Messing | Messing | Messing | 200 | 17464028 |
| CC491K [RG5] | 1/2" [15] | PN16 | Herstellerstandard | 60 | PTFE | Messing | Messing | Messing | 180 | 17464035 |
| CC491K [RG5] | 3/4" [20] | PN16 | Herstellerstandard | 70 | Messing | Messing | Messing | Messing | 200 | 17464042 |
| CC491K [RG5] | 3/4" [20] | PN16 | Herstellerstandard | 70 | PTFE | Messing | Messing | Messing | 180 | 17464059 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Rückschlagarmaturen | Rückschlagarmaturen mit Gewindeanschluss

| Werkstoffqualität | Nennweite | Druckstufe Artikel | Baulänge nach Norm | Einbaulänge | Dichtung | Material Kegel | Material Deckel | Material Gelenkarm | Max. Dauertemperatur (Medium) | Artikel |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | °C | |
| CC491K [RG5] | 1" [25] | PN16 | Herstellerstandard | 80 | Messing | Messing | Messing | Messing | 200 | 17463986 |
| CC491K [RG5] | 1" [25] | PN16 | Herstellerstandard | 80 | PTFE | Messing | Messing | Messing | 180 | 17463993 |
| CC491K [RG5] | 1.1/4" [32] | PN16 | Herstellerstandard | 95 | Messing | Messing | Messing | Messing | 200 | 17464105 |
| CC491K [RG5] | 1.1/4" [32] | PN16 | Herstellerstandard | 95 | PTFE | Messing | Messing | Messing | 180 | 17464112 |
| CC491K [RG5] | 1.1/2" [40] | PN16 | Herstellerstandard | 105 | Messing | Messing | Messing | Messing | 200 | 17464080 |
| CC491K [RG5] | 1.1/2" [40] | PN16 | Herstellerstandard | 105 | PTFE | Messing | Messing | Messing | 180 | 17464097 |
| CC491K [RG5] | 2" [50] | PN16 | Herstellerstandard | 130 | Messing | Messing | Messing | Messing | 200 | 17464004 |
| CC491K [RG5] | 2" [50] | PN16 | Herstellerstandard | 130 | PTFE | Messing | Messing | Messing | 180 | 17464011 |
| CC491K [RG5] | 2.1/2" [65] | PN16 | Herstellerstandard | 160 | Bronze | CC491K [RG5] | CC491K [RG5] | CC491K [RG5] | 200 | 17464129 |
| CC491K [RG5] | 2.1/2" [65] | PN16 | Herstellerstandard | 160 | PTFE | CC491K [RG5] | CC491K [RG5] | CC491K [RG5] | 180 | 17464136 |
| CC491K [RG5] | 3" [80] | PN16 | Herstellerstandard | 184 | Bronze | CC491K [RG5] | CC491K [RG5] | CC491K [RG5] | 200 | 17464150 |
| CC491K [RG5] | 3" [80] | PN16 | Herstellerstandard | 184 | PTFE | CC491K [RG5] | CC491K [RG5] | CC491K [RG5] | 180 | 17464143 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2