

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS EN 1514-2



Merkmale

- Serie: SR
- Typ: Spirale mit Aussenring
- Norm: EN 1514-2
- Material Spirale: Edelstahl 316L [1.4404]
- Material Füllstoff: Grafit 98%
- Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
- Temperaturbereich: -60 / 450 °C

Merkmale [2]

- Für Medium geeignet: Schmiermittel, Chemikalien, Ätzmittel, Kryogen, Dampf, Gase, Kraftstoffe, Kraftstoff, Laugen, Wässrige Lösungen, Fett, Säure, Schwache Säuren, Kältemittel, Luft [Pressluft], Erdgas, Öl, Schwache Laugen, Kohlenwasserstoffe, Wasser, Niederdruckdampf, Wasser [Prozesswasser], Solvants, Biodiesel
- Dicke des Spiralarings: 4.5 mm

Druckstufe Flansch	Nenndurchmesser (Angabe)	Artikel
PN10/40	DN10	15898249
PN10/40	DN15	15898256
PN63/160	DN15	15898580
PN10/40	DN20	15898263
PN63/160	DN20	15898597
PN10/40	DN25	15898270
PN63/160	DN25	15898605
PN10/40	DN32	15898287
PN10/40	DN40	15898294
PN63/160	DN40	15898612
PN10/40	DN50	15898302
PN63	DN50	15898566
PN100/160	DN50	15898371
PN100/160	DN65	15898388
PN10/40	DN80	15898326
PN63	DN80	15898573
PN100/160	DN80	15898395
PN10/16	DN100	15898201
PN25/40	DN100	15898465
PN63	DN100	15898528
PN100/160	DN100	15898340
PN10/16	DN125	15898218
PN25/40	DN125	15898472
PN10/16	DN150	15898225
PN25/40	DN150	15898489
PN63	DN150	15898535
PN100/160	DN150	15898357
PN10/16	DN200	15898232
PN40	DN200	15898496
PN63	DN200	15898542
PN10	DN250	15898179
PN25	DN250	15898434
PN40	DN250	15898504
PN63	DN250	15898559
PN100	DN250	15898333
PN160	DN250	15898427
PN10	DN300	15898186
PN16	DN300	15898403
PN25	DN300	15898441
PN40	DN300	15898511

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Druckstufe Flansch	Nenndurchmesser (Angabe)	Artikel
PN100/160	DN300	15898364
PN25	DN350	15898458
PN10	DN400	15898193
PN16	DN400	15898410

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)