

5M-JB



GATES Kraftband Polyurethan Profil 5M/JB

- Merkmale**
Serie: Polyflex® JB
Typ: 5MJB
Höhe: 3.3 mm
Breite (oben): 5 mm
Material: PU (Polyurethan)
Zugstrang: Polyester (PES)
Temperaturbeständigkeit: -54 / 60 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Artikel
5.3	2	280	15535290
5.3	2	290	15536572
5.3	2	300	15534831
5.3	2	307	15535454
5.3	2	315	15536666
5.3	2	325	15534615
5.3	2	335	15535632
5.3	2	345	15536813
5.3	2	355	15535144
5.3	2	365	15535764
5.3	2	375	15537289
5.3	2	387	15534918
5.3	2	400	15535625
5.3	2	412	15534141
5.3	2	425	15534848
5.3	2	437	15535391
5.3	2	450	15534280
5.3	2	462	15537094
5.3	2	475	15536541
5.3	2	487	15534475
5.3	2	500	15535182
5.3	2	515	15536356
5.3	2	530	15534590
5.3	2	545	15535579
5.3	2	560	15537227
5.3	2	580	15534893
5.3	2	600	15535733
5.3	2	615	15536844
5.3	2	630	15534451
5.3	2	650	15535360
5.3	2	670	15536039
5.3	2	690	15534824
5.3	2	710	15535702
5.3	2	730	15536820
5.3	2	750	15535221
5.3	2	775	15537171
5.3	2	800	15534398
5.3	2	825	15535416
5.3	2	850	15535935
5.3	2	875	15534228

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Artikel
5.3	2	900	15535524
5.3	2	925	15536527
5.3	2	950	15536969
5.3	2	975	15535353
5.3	2	1000	15536611
5.3	2	1030	15534468
5.3	2	1060	15535339
5.3	2	1090	15536046
5.3	2	1120	15534576
5.3	2	1150	15537157
5.3	2	1180	15536781
5.3	2	1220	15535175
5.3	2	1250	15536325
5.3	2	1280	15536440
5.3	2	1320	15535029
5.3	2	1360	15536370
5.3	2	1400	15534211
5.3	2	1450	15534987
5.3	2	1500	15536123
5.3	3	280	15534297
5.3	3	290	15537056
5.3	3	300	15536596
5.3	3	307	15534134
5.3	3	315	15535036
5.3	3	325	15536015
5.3	3	335	15534552
5.3	3	345	15536084
5.3	3	355	15537258
5.3	3	365	15534761
5.3	3	375	15535771
5.3	3	387	15536464
5.3	3	400	15534879
5.3	3	412	15536008
5.3	3	425	15536712
5.3	3	437	15537001
5.3	3	450	15536116
5.3	3	462	15534374
5.3	3	475	15534886
5.3	3	487	15537188
5.3	3	500	15534406
5.3	3	515	15535043
5.3	3	530	15535973
5.3	3	545	15534204
5.3	3	580	15535548
5.3	3	600	15536495
5.3	3	615	15536976
5.3	3	630	15535896
5.3	3	650	15534196
5.3	3	670	15536635
5.3	3	690	15534521
5.3	3	710	15535492
5.3	3	730	15536697
5.3	3	750	15535214

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

PR_ECO11598_0007_DE_19.05.2024

Teilung	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Artikel
mm		mm	
5.3	3	775	15537102
5.3	3	800	15536806
5.3	3	825	15535245
5.3	3	850	15535555
5.3	3	875	15536248
5.3	3	900	15534792
5.3	3	925	15535663
5.3	3	950	15536899
5.3	3	975	15535618
5.3	3	1000	15536178
5.3	3	1030	15534329
5.3	3	1060	15537063
5.3	3	1090	15536642
5.3	3	1120	15534507
5.3	3	1150	15535238
5.3	3	1180	15536053
5.3	3	1220	15534716
5.3	3	1250	15535719
5.3	3	1280	15537265
5.3	3	1320	15534800
5.3	3	1360	15535308
5.3	3	1400	15536262
5.3	3	1450	15534730
5.3	3	1500	15535670
5.3	5	950	15535531

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)