



GATES Kraftband ummantelt Profil SPC

- Merkmale**
Serie: Super HC® Powerband®
Typ: SPC
Höhe: 18 mm
Breite (oben): 22 mm
Material: CR [Polychloropren]
Zugstrang: Polyester [PES]
Ummantelt: Ja
Temperaturbeständigkeit: -30 / 60 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Referenzlänge (ISO) mm	Artikel
25.5	2	3000	15527538
25.5	2	3150	15524630
25.5	2	3350	15521268
25.5	2	3550	15528740
25.5	2	3750	15522209
25.5	2	4000	15528005
25.5	2	4250	15532291
25.5	2	4500	15531609
25.5	2	4750	15530101
25.5	2	5000	15525006
25.5	3	3000	15518943
25.5	3	3150	15532967
25.5	3	3350	15528214
25.5	3	3550	15524344
25.5	3	3750	15531902
25.5	3	4000	15529604
25.5	3	4250	15521299
25.5	3	4500	15527569
25.5	3	4750	15522115
25.5	3	5000	15531142
25.5	4	3000	15519838
25.5	4	3150	15525570
25.5	4	3350	15519333
25.5	4	3550	15523668
25.5	4	3750	15524539
25.5	4	4000	15521150
25.5	4	4250	15520498
25.5	4	4500	15530613
25.5	4	4750	15520304
25.5	4	5000	15526179
25.5	5	3000	15528579
25.5	5	3150	15527040
25.5	5	3350	15518075
25.5	5	3550	15530411
25.5	5	3750	15531243
25.5	5	4000	15525640
25.5	5	4250	15518486
25.5	5	4500	15523411
25.5	5	4750	15528966

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung	Anzahl Rippen	Referenzlänge (ISO)	Artikel
mm		mm	
25.5	5	5000	15521220

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)