



OPTIBELT Schmalkeilriemen SK ummantelt Profil SPA

Merkmale

Serie: SK
Typ: SPA
Höhe: 10 mm
Breite (oben): 12.7 mm
Material: Gummi
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Temperaturbeständigkeit: -40 / 70 °C

Referenzlänge [ISO] mm	Artikel
732	15507181
757	15507198
782	15507206
800	15507213
807	15507220
832	15507237
850	15507244
857	15507251
882	15507268
900	15507275
907	15507282
932	15507299
950	15507307
957	15507314
982	15507321
1000	15506210
1007	15506227
1032	15506234
1060	15506241
1082	15506258
1107	15506265
1120	15506272
1132	15506289
1157	15506296
1180	15506304
1207	15506311
1232	15506328
1250	15506335
1257	15506342
1272	15506359
1282	15506366
1307	15506373
1320	15506380
1332	15506397
1357	15506405
1382	15506412
1400	15506429

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR_EC011598_0075_DE_17.05.2024

Referenzlänge (ISO)	Artikel
mm	
1407	15506436
1432	15506443
1457	15506450
1482	15506467
1500	15506474
1507	15506481
1532	15506498
1557	15506506
1582	15506513
1600	15506520
1607	15506537
1632	15506544
1657	15506551
1682	15506568
1700	15506575
1707	15506582
1732	15506599
1757	15506607
1782	15506614
1800	15506621
1807	15506638
1832	15506645
1857	15506652
1882	15506669
1900	15506676
1907	15506683
1932	15506690
1957	15506708
1982	15506715
2000	15506722
2032	15506739
2057	15506746
2082	15506753
2120	15506760
2132	15506777
2182	15506784
2207	15506791
2232	15506809
2240	15506816
2282	15506823
2300	15506830
2307	15506847
2332	15506854
2360	15506861
2382	15506878
2432	15506885
2482	15506892
2500	15506900
2532	15506917
2582	15506924
2607	15506931
2632	15506948
2650	15506955

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Referenzlänge (ISO)	Artikel
mm	
2682	15506962
2732	15506979
2782	15506986
2800	15506993
2832	15507004
2847	15507011
2882	15507028
2932	15507035
2982	15507042
3000	15507059
3032	15507066
3082	15507073
3150	15507080
3182	15507097
3282	15507105
3350	15507112
3382	15507129
3550	15507136
3750	15507143
4000	15507150
4250	15507167
4500	15507174

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3

PR_EC011598_0075_DE_17.05.2024