



OPTIBELT Klassischer Keilriemen VB Profil A/13

Merkmale

Serie: VB
Typ: A/13
Höhe: 8 mm
Breite (oben): 13 mm
Material: Gummi
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Temperaturbeständigkeit: -40 / 70 °C

Referenzlänge (ISO) mm	Innenlänge mm	Artikel
437	407	15492197
487	457	15492212
510	480	15492236
538	508	15492250
565	535	15492267
590	560	15492274
605	575	15492281
630	600	15492298
640	610	15492306
660	630	15492313
680	650	15492320
700	670	15492337
716	686	15492344
730	700	15492351
740	710	15492368
760	730	15492375
780	750	15492382
797	767	15492399
805	775	15492407
830	800	15492414
843	813	15492421
855	825	15492438
871	841	15492445
880	850	15492452
905	875	15492469
919	889	15492476
930	900	15492483
944	914	15492490
955	925	15492508
980	950	15492515
995	965	15492522
1005	975	15492539
1030	1000	15492546
1046	1016	15492553
1060	1030	15492560
1071	1041	15492577
1080	1050	15492584

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR_EC011598_0086_DE_14.05.2024

Referenzlänge (ISO)	Innenlänge	Artikel
mm	mm	
1090	1060	15492591
1105	1075	15492609
1130	1100	15492616
1135	1105	15492623
1150	1120	15492630
1173	1143	15492647
1180	1150	15492654
1198	1168	15492661
1210	1180	15492678
1230	1200	15492685
1245	1215	15492692
1250	1220	15492700
1255	1225	15492717
1280	1250	15492724
1300	1270	15492731
1330	1300	15492748
1350	1320	15492755
1380	1350	15492762
1405	1375	15492779
1430	1400	15492786
1452	1422	15492793
1480	1450	15492801
1505	1475	15492818
1530	1500	15492825
1555	1525	15492832
1580	1550	15492849
1605	1575	15492856
1630	1600	15492863
1655	1625	15492870
1680	1650	15492887
1706	1676	15492894
1730	1700	15492902
1755	1725	15492919
1780	1750	15492926
1805	1775	15492933
1830	1800	15492940
1855	1825	15492957
1884	1854	15492964
1910	1880	15492971
1930	1900	15492988
1960	1930	15492995
1986	1956	15493006
2010	1980	15493013
2030	2000	15493020
2062	2032	15493037
2090	2060	15493044
2113	2083	15493051
2130	2100	15493068
2150	2120	15493075
2164	2134	15493082
2180	2150	15493099
2190	2160	15493107
2230	2200	15493114

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Referenzlänge (ISO)	Innenlänge	Artikel
mm	mm	
2240	2210	15493121
2270	2240	15493138
2291	2261	15493145
2316	2286	15493152
2341	2311	15493169
2367	2337	15493176
2390	2360	15493183
2418	2388	15493190
2443	2413	15493208
2468	2438	15493215
2494	2464	15493222
2530	2500	15493239
2570	2540	15491992
2621	2591	15492003
2680	2650	15492010
2697	2667	15492027
2755	2725	15492034
2773	2743	15492041
2830	2800	15492058
2875	2845	15492065
2926	2896	15492072
2976	2946	15492089
3030	3000	15492096
3078	3048	15492104
3180	3150	15492111
3280	3250	15492128
3380	3350	15492135
3484	3454	15492142
3580	3550	15492159
3688	3658	15492166
3780	3750	15492173
4030	4000	15492180
4280	4250	15492205
4780	4750	15492229
5030	5000	15492243

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3

PR_EC011598_0086_DE_14.05.2024