



OPTIBELT Kraftband Hochleistungs-Schmalkeilriemen 3V/9J

Merkmale

- Serie:** KB Red Power 3
- Typ:** 3V/9J
- Höhe:** 9.9 mm
- Breite (oben):** 51.5 mm
- Material:** Gummi
- Zugstrang:** Polyester (PES)
- Ummantelt:** Ja
- Ausführung formverzahnt:** Nein
- Ausführung doppeltes Keilriemenprofil:** Nein
- Temperaturbeständigkeit:** -30 / 100 °C

Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel
2	1270	50	15547079
2	1346.2	53	15539742
2	1422.4	56	15542757
2	1524	60	15548320
2	1600.2	63	15537777
2	1701.8	67	15549905
2	1803.4	71	15544188
2	1905	75	15538927
2	2032	80	15552066
2	2159	85	15552631
2	2286	90	15540542
2	2413	95	15543781
2	2540	100	15550806
2	2692.4	106	15538422
2	2844.8	112	15545174
2	2997.2	118	15545833
2	3175	125	15542834
2	3352.8	132	15545547
2	3556	140	15539627
3	1270	50	15542656
3	1346.2	53	15546665
3	1422.4	56	15537892
3	1524	60	15543820
3	1600.2	63	15550589
3	1701.8	67	15539836
3	1803.4	71	15543301
3	1905	75	15552390
3	2032	80	15551304
3	2159	85	15543750
3	2286	90	15548748
3	2413	95	15549239
3	2540	100	15545578
3	2692.4	106	15547699
3	2844.8	112	15542827
3	2997.2	118	15545523
3	3175	125	15549099
3	3352.8	132	15541336

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel
3	3556	140	15550370
4	1270	50	15537621
4	1346.2	53	15541855
4	1422.4	56	15543471
4	1524	60	15550921
4	1600.2	63	15543200
4	1701.8	67	15546595
4	1803.4	71	15551001
4	1905	75	15539812
4	2032	80	15546920
4	2159	85	15537809
4	2286	90	15550147
4	2413	95	15544328
4	2540	100	15541141
4	2692.4	106	15544070
4	2844.8	112	15549037
4	2997.2	118	15541343
4	3175	125	15544467
4	3352.8	132	15550844
4	3556	140	15541297
5	1270	50	15545345
5	1346.2	53	15549114
5	1422.4	56	15551551
5	1524	60	15545105
5	1600.2	63	15538941
5	1701.8	67	15549804
5	1803.4	71	15548173
5	1905	75	15537955
5	2032	80	15543952
5	2159	85	15546937
5	2286	90	15541158
5	2413	95	15543899
5	2540	100	15547529
5	2692.4	106	15540333
5	2844.8	112	15543224
5	2997.2	118	15546083
5	3175	125	15549518
5	3352.8	132	15542144
5	3556	140	15547598

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2