



ERIKS 08B-2 Kettenrad für Taperlock

Merkmale

Serie: Sprocket TL

Typ: BS 08B-2

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Taper Lock	Material	Artikel
DIN 8187	12.7	1/2	15	1008	Stahl C45 [1.0503]	15584463
DIN 8187	12.7	1/2	16	1108	Stahl C45 [1.0503]	15583840
DIN 8187	12.7	1/2	17	1210	Stahl C45 [1.0503]	15583592
DIN 8187	12.7	1/2	18	1210	Stahl C45 [1.0503]	15584780
DIN 8187	12.7	1/2	19	1210	Stahl C45 [1.0503]	15585240
DIN 8187	12.7	1/2	20	1610	Stahl C45 [1.0503]	15584595
DIN 8187	12.7	1/2	21	1610	Stahl C45 [1.0503]	15585822
DIN 8187	12.7	1/2	22	1610	Stahl C45 [1.0503]	15585567
DIN 8187	12.7	1/2	23	1610	Stahl C45 [1.0503]	15586034
DIN 8187	12.7	1/2	24	2012	Stahl C45 [1.0503]	15586135
DIN 8187	12.7	1/2	25	2012	Stahl C45 [1.0503]	15584052
DIN 8187	12.7	1/2	26	2012	Stahl C45 [1.0503]	15584191
DIN 8187	12.7	1/2	27	2012	Stahl C45 [1.0503]	15584658
DIN 8187	12.7	1/2	28	2012	Stahl C45 [1.0503]	15585093
DIN 8187	12.7	1/2	30	2012	Stahl C45 [1.0503]	15584021
DIN 8187	12.7	1/2	38	2012	Stahl C45 [1.0503]	15583662
DIN 8187	12.7	1/2	57	2012	Grauguss	15583600
DIN 8187	12.7	1/2	76	2012	Grauguss	15586096

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)