



ERIKS 10B-2 Kettenrad für Taperlock

Merkmale

Serie: Sprocket TL

Typ: BS 10B-2

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Taper Lock	Material	Artikel
	15.875	5/8	57	3020		15583547
DIN 8187	15.875	5/8	15	1210	Stahl C45 [1.0503]	15584533
DIN 8187	15.875	5/8	16	1610	Stahl C45 [1.0503]	15585372
DIN 8187	15.875	5/8	17	1610	Stahl C45 [1.0503]	15585846
DIN 8187	15.875	5/8	18	1610	Stahl C45 [1.0503]	15584906
DIN 8187	15.875	5/8	19	1610	Stahl C45 [1.0503]	15584944
DIN 8187	15.875	5/8	20	1610	Stahl C45 [1.0503]	15583958
DIN 8187	15.875	5/8	21	1610	Stahl C45 [1.0503]	15584115
DIN 8187	15.875	5/8	22	1610	Stahl C45 [1.0503]	15586320
DIN 8187	15.875	5/8	23	1610	Stahl C45 [1.0503]	15586111
DIN 8187	15.875	5/8	24	2012	Stahl C45 [1.0503]	15585860
DIN 8187	15.875	5/8	25	2012	Stahl C45 [1.0503]	15585606
DIN 8187	15.875	5/8	26	2012	Stahl C45 [1.0503]	15585707
DIN 8187	15.875	5/8	27	2012	Stahl C45 [1.0503]	15584812
DIN 8187	15.875	5/8	28	2012	Stahl C45 [1.0503]	15585226
DIN 8187	15.875	5/8	30	2012	Stahl C45 [1.0503]	15585978

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_RCO020_0091_DE_26.05.2024