



## SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe Serie: NKX..-Z

Kombinierte Nadellager sind Radiallager mit einem belastbaren Axialteil. Sie werden als Stütz- oder Festlager eingesetzt und lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu. Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.

### Merkmale

**Serie:** NKX..-Z

**Variante:** Einseitig wirkend

**Ausführung:** ohne Innenring

**Mit Abdeckkappe:** Ja

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
NKX 10 ZTN	10	19	23	11104421
NKX 12 Z	12	21	23	11104445
NKX 15 Z	15	24	23	11104469
NKX 17 Z	17	26	25	11104483
NKX 20 Z	20	30	30	11104508
NKX 25 Z	25	37	30	11104522
NKX 30 Z	30	42	30	11104546
NKX 35 Z	35	47	30	11104560
NKX 40 Z	40	52	32	11104584

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR\_RC0182\_0004\_JS\_DE\_04.10.2024