




SKF Einreihiges Kegelrollenlager Metrisch

Kegelrollenlager haben kegelförmig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelförmige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.

Merkmale

Serie: 302



Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser Außenring mm	Breite gesamt mm	Artikel
30302 J2	15	42	14.25	11045113
30203 J2	17	40	13.25	11044684
30303 J2	17	47	15.46	11045137
32303 J2	17	47	20.25	11048453
32004 X/Q	20	42	15.8	11046837
30204 J2/Q	20	47	15.25	11044817
30304 J2/Q	20	52	16.53	11045151
32304 J2/Q	20	52	22.25	11048460
320/22 X	22	44	15	11046767
32005 X/Q	25	47	15.86	11046844
30205 J2/Q	25	52	16.25	11044824
32205 BJ2/Q	25	52	19.31	11048097
33205/Q	25	52	23.09	11050302
30305 J2/Q	25	62	18.28	11045168
31305 J2	25	62	18.39	11046123
32305 J2	25	62	25.66	11048477
320/28 X/Q	28	52	16.84	11046774
32006 X/Q	30	55	18.18	11046868
30206 J2/Q	30	62	17.25	11044848
33206/Q	30	62	26.46	11050326
30306 J2/Q	30	72	20.9	11045175
31306 J2/Q	30	72	21.09	11046147
32306 J2/Q	30	72	28.75	11048484
320/32 X/Q	32	58	18.17	11046781
32007 X/Q	35	62	19.26	11046882
30207 J2/Q	35	72	18.25	11044855
32207 J2/Q	35	72	24.25	11048112
33207/Q	35	72	29.4	11050333
30307 J2/Q	35	80	23.06	11045182
31307 J2/Q	35	80	23.31	11046161
32307 J2/Q	35	80	32.75	11048509
32008 X/Q	40	68	20.32	11046907
33108/Q	40	75	27.24	11049874

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	
30208 J2/Q	40	80	20.38	11044862
32208 J2/Q	40	80	24.75	11048129
33208/Q	40	80	33.5	11050340
30308 J2/Q	40	90	25.25	11045199
31308/CL7C	40	90	25.46	11046185
32308 J2/Q	40	90	35.25	11048523
32009 X/Q	45	75	21.22	11046921
33109/Q	45	80	27.28	11049881
30209 J2/Q	45	85	21.03	11044879
32209 J2/Q	45	85	24.75	11048136
33209/Q	45	85	33.52	11050357
30309 J2/Q	45	100	27.25	11045207
31309 J2/QCL7C	45	100	27.71	11046200
32309 J2/Q	45	100	38.25	11048547
32010 X/Q	50	80	21.64	11046969
33010/Q	50	80	24.81	11048857
33110/Q	50	85	27.29	11049920
30210 J2/Q	50	90	22.09	11044886
32210 J2/Q	50	90	25.86	11048143
33210/Q	50	90	33.54	11050364
30310 J2/Q	50	110	29.31	11045214
31310 J2/QCL7C	50	110	29.89	11046217
32310 J2/Q	50	110	42.25	11048561
32011 X/Q	55	90	24.53	11046983
33011/Q	55	90	28.54	11048864
33111/Q	55	95	31.43	11049937
30211 J2/Q	55	100	23.62	11044893
32211 J2/Q	55	100	27.06	11048167
33211/Q	55	100	36.97	11050371
30311 J2/Q	55	120	31.5	11045221
31311 J2/Q	55	120	31.5	11046248
32311 J2	55	120	45.5	11048585
32012 X/QCL7C	60	95	24.58	11046990
33112/Q	60	100	31.46	11049944
30212 J2/Q	60	110	24.3	11044901
32212 J2/Q	60	110	31.22	11048174
33212/Q	60	110	39.72	11050388
30312 J2/Q	60	130	34.14	11045238
32312 J2/Q	60	130	48.79	11048600
32013 X/Q	65	100	24.55	11047001
33013/Q	65	100	28.56	11048888
33113/Q	65	110	35.75	11049968
30213 J2/Q	65	120	25.96	11044918
32213 J2/Q	65	120	33.35	11048198
33213/Q	65	120	42.79	11050395
30313 J2/Q	65	140	36.29	11045245
31313/CL7C	65	140	36.68	11046394
32313 J2/Q	65	140	51	11048624
32014 X/Q	70	110	26.69	11047018
33014	70	110	31	11048895
30214 J2/Q	70	125	26.25	11044925
32214 J2/Q	70	125	33.41	11048206
30314 J2/Q	70	150	38.76	11045252

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

PR_RC0191_0008_DE_29.04.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	
32314 J2/Q	70	150	54.18	11048648
32015 X/Q	75	115	26.71	11047025
33115/Q	75	125	38.98	11049982
30215 J2/Q	75	130	28.06	11044932
32215 J2/Q	75	130	33.49	11048213
33215/Q	75	130	42.84	11050410
30315 J2	75	160	40.5	11045269
32016 X/Q	80	125	31.19	11047032
33016/Q	80	125	37.56	11048910
33116/Q	80	130	39	11049999
30216 J2/Q	80	140	30.05	11044949
32216 J2/Q	80	140	36.14	11048237
32017 X/Q	85	130	31.19	11047049
33117/Q	85	140	42.95	11050009
30217 J2/Q	85	150	31.4	11044956
32217 J2/Q	85	150	38.6	11048244
33217/Q	85	150	50.95	11050441
32018 X/Q	90	140	33.86	11047063
33018/Q	90	140	41.28	11048934
30218 J2	90	160	33.56	11044963
32218 J2/Q	90	160	42.73	11048251
32019 X/Q	95	145	34.32	11047070
33019/Q	95	145	41.29	11048941
30219 J2	95	170	35.5	11044970
32219 J2	95	170	45.5	11048268
32020 X/Q	100	150	34.32	11047126
33020/Q	100	150	41.31	11048996
30220 J2	100	180	37.7	11044987
32220 J2	100	180	49	11048282
32021 X/Q	105	160	37.1	11047133
33021/Q	105	160	45.34	11049014
32022 X/Q	110	170	38	11047140
33022	110	170	47	11049021
32222 J2	110	200	56	11048314
32026 X	130	200	45	11047171
32028 X	140	210	45	11047195

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)