



## OKS Multi-Silikonfett OKS 1110, 1111



Dicht- und Gleitmittel mit hervorragender Haftung auf allen Werkstoffen. Kein Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten in breitem Temperaturbereich. Beständig gegen Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol.

### Merkmale

**Serie:** OKS 1110

**Temperaturbereich:** -40 / 200 °C

**Farbe:** Transparent

**Norm:** Konsistenz NLGI-Klasse 3

**Zulassung:** DVGW, NSF H1

Inhalt l	Inhalt kg	Verpackung	Artikel
0.08		Rohr	15066930
0.4		Kartusche	10099791
0.4		Spritze	15036351
5		Eimer	10099816
	0.5	Dose	10099809

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR\_RC0243\_0010\_SKA\_DE\_04.05.2024