



SMC Druckluft-Blaspistole Standardausführung Reihe VMG

- um 20% reduzierter Stromverbrauch.
- max. 1% Druckverlust.

Merkmale

Serie: VMG

Material Dralldüsen: Messing, vernickelt

Anschlussposition: Oberseite

Auslöser: Lang

Max. Betriebstemperatur: 60 °C

Farbe: Weiss

Ersetzt offenes Rohr Ø mm	Typ	Material	Anschluss in	Anschlusstyp	Max. Betriebsdruck bar	Artikel
-88889	Druckluft-Blaspistole, Standardausführung	PBT	3/8	Parallel (G)	10	16321582
-88892	Druckluft-Blaspistole, Standardausführung	PBT	3/8	Parallel (G)	10	16321599
-88898	Druckluft-Blaspistole, Standardausführung	PBT	3/8	Parallel (G)	10	16321614
-88901	Druckluft-Blaspistole, Standardausführung	PBT	3/8	Parallel (G)	10	16321607

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_RC0276_0117_JB_DE_18.05.2024