



SMC Schalldämpfer für allgemeine Anwendungen Reihe AN00

- Medium: Druckluft
- Schalldämmung: 25-35 dB(A) oder höher
- Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
- Effektiver Querschnitt mm² (Cv): AN*00 35-960 [1,9-5,3]; AN*02 35-90 [1,9-5,0]; AN*03 10-60 [0,6-3,3]
- Umgebungs-/Medientemperatur: 5 - 60° C

Merkmale

Serie: AN

Material Gehäuse: Stahlblech

Anschlussstyp	Anschluss	Geräuschdämmung dB(A)	Artikel
BSPT (R)	3/4	30	16302020
BSPT (R)	1	30	16301041
BSPT (R)	1.1/4	30	16302037
BSPT (R)	1.1/2	30	16302044
BSPT (R)	2	30	16302051

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_RCO289_0069_IB_DE_29.04.2024