

ERIKS Bague d'étanchéité type MST


Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle BS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure métallique, ressort en spirale et lèvre anti-poussière.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d'étendue: 30 m/s

Caractéristiques

Conception suivant la norme: DIN 3760-BS

Types équivalents: TB, 822S, BSL, 047, 3 (78), 210, WBS, OSB-DL, MP, BC, (TR)D, R6, EEL, DFS, BSN#, CRWA1, AEX DL, BS, B1SL



Diamètre d'arbre	Diamètre logement	Article
mm	mm	
16	30	15905354
18	30	15905378
20	28	15904779
25	40	15904661
25	45	15905385
25	47	15904801
25	52	15905392
30	40	15904591
30	42	15904609
30	45	15905400
35	47	15904616
35	52	15904863
40	52	15904926
42	55	15904678
50	80	15905455
50	90	15905462
60	75	15905114
60	77	15904623
60	80	15905121
65	85	15904630
65	90	15905215
70	95	15905253
75	100	15904647

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre d'arbre	Diametre logement	Article
mm	mm	
100	130	15904577
110	130	15904584
145	170	15904654
165	190	15905347

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.