



ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32207 série 210 laiton taraudé

Caractéristiques

Série: 210

Type: 32207

Fonction: Normalement fermé (NF)

Manœuvre: Action indirecte

Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A

Viscosité max.: 65 mm²/s

Matériau du boîtier: Laiton

Joint: NBR

Matériau du boîtier de bobine: Époxy

Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre

Matière de la membrane: NBR

Durée de marche: 100 %

Classe de protection (Valeur IP): IP65

Commande de secours manuelle: Sans

Antidéflagrant: Non

Certifié SIL: Non

Température du fluide: De -20 °C à 85 °C

Température ambiante: De -20 °C à 75 °C

Application

- De l'eau.
- D'huile hydraulique.
- Des liquides neutres.
- Des gaz neutres.




Tableau de taille:

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Poids kg
D022AC	75	45	27	115	39	99	172	2.6
D022DC	80	50	30	115	45	99	175	2.6
D008AC	75	45	27	115	39	99	172	2
D008DC	80	50	30	115	50	99	175	2
D004AC	81	45	27	95	39	75	160	2
D004DC	86	50	30	95	45	75	164	2

Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice mm	Valeur Kvs m ³ /h	Pression différentielle minimale bar	Pression différentielle max. bar	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Article
1.1/2" [40]	Taraudé [BSPP]	32	19.3	0.35	9	400325-101	24V CA	6 W / 15,6 VA	34 VA	16986367
1.1/2" [40]	Taraudé [BSPP]	32	19.3	0.35	9	400425-142	24V CC	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		16986350
1.1/2" [40]	Taraudé [BSPP]	32	19.3	0.35	9	400325-117	230V CA	6 W / 15,6 VA	34 VA	16986374
1.1/4" [32]	Taraudé [BSPP]	28	12.8	0.35	9	400325-101	24V CA	6 W / 15,6 VA	34 VA	16986398
1.1/4" [32]	Taraudé [BSPP]	28	12.8	0.35	9	400425-142	24V CC	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		16986381
1.1/4" [32]	Taraudé [BSPP]	28	12.8	0.35	9	400325-117	230V CA	6 W / 15,6 VA	34 VA	16986406
1" [25]	Taraudé [BSPP]	25	11.1	0.35	9	400325-101	24V CA	6 W / 15,6 VA	34 VA	16986420
1" [25]	Taraudé [BSPP]	25	11.1	0.35	9	400425-142	24V CC	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		16986413
1" [25]	Taraudé [BSPP]	25	11.1	0.35	9	400325-117	230V CA	6 W / 15,6 VA	34 VA	16986437

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.