



## ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32302 série 210 inox taraudé

### Caractéristiques

**Série:** 210

**Type:** 32302

**Fonction:** Normalement fermé (NF)

**Manœuvre:** Commande assistée avec membrane couplée

**Pression différentielle minimale:** 0 bar

**Raccordement électrique:** Fiche EN 175301-803 type A

**Viscosité max.:** 65 mm<sup>2</sup>/s

**Matériau du boîtier:** Acier inoxydable

**Catégorie de qualité:** 1.4301

**Joint:** FPM

**Matériau du boîtier de bobine:** Époxy

**Anneau de court-circuit Matériel:** Argenté

**Matière de la membrane:** FPM

**Durée de marche:** 100 %

**Classe de protection (Valeur IP):** IP65

**Antidéflagrant:** Non

**Certifié SIL:** Non

**Température du fluide:** De -20 °C à 85 °C

### Application

- Gaz neutres. Gaz légèrement agressifs. Liquides neutres. Huile hydraulique. Circuits fermés présentant une faible différence de pression. Vidange d'un réservoir sans pression. Circuits fermés.

### Informations techniques

- Montage autorisé dans n'importe quelle position, mais privilégier la position avec la bobine vers le haut.

| Dimension du raccordement process | Raccordement au process | Orifice | Valeur Kvs        | Pression différentielle max. | Type de bobine | Tension d'alimentation | Puissance                    | Capacité de démarrage | Température ambiante | Article  |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|                                   |                         | mm      | m <sup>3</sup> /h | bar                          |                |                        |                              |                       |                      |          |
| 1/2" [15]                         | Taraudé (BSPP)          | 16      | 3.4               | 9                            | 400425-201     | 24V CA                 | 16,7 W / 35VA                | 78 VA                 | De -20 °C à 50 °C    | 16986040 |
| 1/2" [15]                         | Taraudé (NPT)           | 16      | 3.4               | 9                            | 400425-201     | 24V CA                 | 16,7 W / 35VA                | 78 VA                 | De -20 °C à 50 °C    | 16986134 |
| 1/2" [15]                         | Taraudé (NPT)           | 16      | 3.4               | 3                            | 400425-142     | 24V CC                 | 9 W [chaud] - 11,2 W [froid] |                       | De -20 °C à 75 °C    | 16986127 |
| 1/2" [15]                         | Taraudé (BSPP)          | 16      | 3.4               | 3                            | 400425-142     | 24V CC                 | 9 W [chaud] - 11,2 W [froid] |                       | De -20 °C à 75 °C    | 16986033 |
| 1/2" [15]                         | Taraudé (NPT)           | 16      | 3.4               | 9                            | 400425-217     | 230V CA                | 16,7 W / 35VA                | 78 VA                 | De -20 °C à 50 °C    | 16986141 |
| 1/2" [15]                         | Taraudé (BSPP)          | 16      | 3.4               | 9                            | 400425-217     | 230V CA                | 16,7 W / 35VA                | 78 VA                 | De -20 °C à 50 °C    | 16986057 |
| 1" [25]                           | Taraudé (NPT)           | 25      | 9.6               | 9                            | 400525-101     | 24V CA                 | 15,4 W / 33,6 VA             | 110 VA                | De -20 °C à 75 °C    | 16986071 |
| 1" [25]                           | Taraudé (BSPP)          | 25      | 9.6               | 9                            | 400525-101     | 24V CA                 | 15,4 W / 33,6 VA             | 110 VA                | De -20 °C à 75 °C    | 16985984 |
| 1" [25]                           | Taraudé (BSPP)          | 25      | 9.6               | 7                            | 400425-142     | 24V CC                 | 9 W [chaud] - 11,2 W [froid] |                       | De -20 °C à 75 °C    | 16985977 |
| 1" [25]                           | Taraudé (NPT)           | 25      | 9.6               | 9                            | 400525-117     | 230V CA                | 15,4 W / 33,6 VA             | 110 VA                | De -20 °C à 75 °C    | 16986088 |
| 1" [25]                           | Taraudé (BSPP)          | 25      | 9.6               | 9                            | 400525-117     | 230V CA                | 15,4 W / 33,6 VA             | 110 VA                | De -20 °C à 75 °C    | 16985991 |
| 3/4" [20]                         | Taraudé (NPT)           | 16      | 3.9               | 9                            | 400425-201     | 24V CA                 | 16,7 W / 35VA                | 78 VA                 | De -20 °C à 50 °C    | 16986110 |
| 3/4" [20]                         | Taraudé (BSPP)          | 16      | 3.9               | 9                            | 400425-201     | 24V CA                 | 16,7 W / 35VA                | 78 VA                 | De -20 °C à 50 °C    | 16986019 |
| 3/4" [20]                         | Taraudé (NPT)           | 16      | 3.9               | 3                            | 400425-142     | 24V CC                 | 9 W [chaud] - 11,2 W [froid] |                       | De -20 °C à 75 °C    | 16986095 |
| 3/4" [20]                         | Taraudé (BSPP)          | 16      | 3.9               | 3                            | 400425-142     | 24V CC                 | 9 W [chaud] - 11,2 W [froid] |                       | De -20 °C à 75 °C    | 16986002 |
| 3/4" [20]                         | Taraudé (NPT)           | 16      | 3.9               | 9                            | 400425-217     | 230V CA                | 16,7 W / 35VA                | 78 VA                 | De -20 °C à 50 °C    | 16986103 |
| 3/4" [20]                         | Taraudé (BSPP)          | 16      | 3.9               | 9                            | 400425-217     | 230V CA                | 16,7 W / 35VA                | 78 VA                 | De -20 °C à 50 °C    | 16986026 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.